

SGRASSANTE NON SCHIUMOGENO

DT 051

DT 051

Sgrassante non schiumogeno



ALCALINO, PRIVO DI TENSIOATTIVI

Attacca le sostanze grasse e proteiche che residuano sulle superfici e sulle attrezzature delle **industrie alimentari**. Contiene sodio idrossido, in combinazione con sequestranti di origine organica che garantisce un prodotto ad elevata efficacia su residui grassi e oleosi, anche stratificati. **Rimuove chimicamente le sostanze naturali degradandole** evitando che possano ridepositarsi.

Grazie ad una elevata alcalinità **può essere usato sia in soluzione con acqua calda che fredda.**



- carne
- lattierocaseario
- pasta
- insaccati
- olio
- conserve
- prodotti da forno
- bevande e alimentari

Usato su superfici, pavimenti, tank, cisterne, utensili, macchine di produzione, tubi e cisterne di trasporto, impianti C.I.P. contenitori in vetro riciclati.

MODALITA' D'USO: Preparare una soluzione acquosa di concentrazione compresa fra 1 e 10%. Nei macelli, oleifici e caseifici si consiglia una temperatura di applicazione di 80 °C. Far circolare la soluzione per 15-30 minuti, oppure distribuire con una spazzola. Risciacquare bene e procedere con la sanitizzazione. Per gli impianti C.I.P. si consiglia una concentrazione almeno del 20%.

AVVERTENZE: Non usare su alluminio anodizzato. Prestare attenzione alle superfici di alluminio.

Confezioni da: 30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02 90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

