

GRASSO ALL'ALLUMINIO

LB 039

LB 039 **AL GREASE ***

Grasso all'alluminio

GRASSO SPECIALE RESISTENTE AD ALTE TEMPERATURE



Grasso speciale resistente a carichi elevati anche in presenza di grande umidità o problemi di dilavamento.

E' costituito da un olio base ad altissima viscosità e addensato con particolari saponi di alluminio complesso, additivi antiossidanti, antiruggine, antiattrito e speciali adesivizzanti.

Ideale per la lubrificazione di macchinario pesante da cantiere (martelloni, cesoie, gru, nastri trasportatori ecc.) e per la lubrificazione di macchine movimento terra, trattori, ecc.

Garantisce intervalli di lubrificazione sino a 5 volte più lunghi dei grassi tradizionali.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto	pomatoso brillante
Colore	Verde
Punto goccia	sup. 250°C
Penetrazione	310-340
TIMKEN OK LOAD, Lbs	sup.40

MODALITA' D'USO: Distribuire in modo uniforme direttamente sulle parti da lubrificare

Confezioni da: scatola da 16 cartucce da 500 ml
scatola 2 lattine da 5 lt

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:
PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008