

GRASSO AI SAPONI DI CALCIO

LB 042

LB 042 **CALCIO GREASE ***

Grasso ai saponi di calcio

ECCELLENTE ADESIONE

Grasso parzialmente sintetico a base di saponi di calcio della classe NLGI 2. Grazie alla sua viscosità elevata, ha un'eccellente capacità di adesione.

Il prodotto possiede additivi EP e offre protezione fuori dal comune contro la corrosione ed il logorio dei materiali.

Grazie alla sua alta stabilità termica e meccanica lo si può impiegare in cuscinetti a rotolamento nel campo di temperature da -30°C a 110°C.



CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| Aspetto | Pastoso | |
| Colore | Verde fosforescente | |
| Odore | Tipico | |
| Temperatura di utilizzo | -30 a 110 | |
| Viscosità dell'olio base 40°C | ca. 1000 mm ² /s | DIN 51 562 |
| Addensante | sapone di calcio | |
| Punto di goccia | 140° C | DIN ISO 2176 |
| Resistenza all'acqua | Livello di stima 0 | DIN 51 807/T1 |
| Penetrazione 0,1 mm | : | DIN ISO 2137 |
| 60 colpi | 270 | |
| 60000 colpi | 300 | |
| Pressione di scorrimento | hPa 700 a -30°C | DIN 51 805 |
| Protezione contro corrosione su rame | grado di corrosione 1 | DIN 51 811 |
| Prova 4 sfere carico di saldatura | N 2200 | DIN 51 350/T4 |
| Protezione contro la corrosione (test EMCOR) | 0/0 | DIN 51 802 |

MODALITA' D'USO: Distribuire in modo uniforme direttamente sulle parti da lubrificare

Confezioni da: scatola da 16 cartucce da 500 ml

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:
PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008