



LUBROREFRIGERANTE BIOSTATICO

LBR 030

LBR 030

Lubrorefrigerante biostatico

SEMISINTETICO, STABILE ALLE ACQUE DURE

Altamente resistente alla aggressione di microrganismi e funghi.

Semisintetico di nuova generazione ad elevatissima stabilità anche in presenza di acqua con durezza molto alta. A base di oli idrotrattati a bassissimo contenuto in IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) contiene inoltre: preservanti selezionati che evitano la formazione di patine visuose superficiali e formazioni saponose, un pacchetto emulgatore frutto di un nuovo equilibrio formulistico.



Dotato di un forte potere emulsionante, elevato potere antiossidante anche a basse percentuali ed elevata bioresistenza; additivi che svolgono un'azione filmante protettiva temporanea sulle superfici metalliche, solventi non aggressivi sulla pelle degli operatori e sulle vernici.

Adatto per la lavorazione di ferro, ghisa, acciaio, alluminio, rame e leghe.



KIT CORROSIONE

Aspetto	liquido ambrato
Densità	1,010 g/ml
pH emulsione 4%	9,3
Schiumosità al 4%	30 ml in 5 sec
Test corrosione	supera al 3%
Lettura oleometro 4%	3,5
Fattore rifrattometrico	1,13

MODALITA' D'USO: Emulsionare l'olio in acqua in percentuale variabile tra il 2% ed il 5% a seconda del materiale e del tipo di lavorazione. Fattore di correzione rifrattometrica=1.13

AVVERTENZE: Gli sbalzi di temperatura condizionano la stabilità del prodotto; conservare in luogo fresco e consumare entro 6 mesi. Prestare attenzione per l'uso su macchine ad alta pressione.

Confezioni da:	secchiello	da 32 lt
	fustino	da 60 lt
	fusto	da 217 lt

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:
PRODOTTI AD USO PROFESSIONALE

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008