

# LUBRIFICANTE SECCO AL BISOLFURO

SP 054

SP 054

Lubrificante secco al bisolfuro

NON NOCIVO PER LA SALUTE DEGLI OPERATORI

**Lascia un film lubrificante resistente ad alte temperature e pressioni.**

Garantisce un'elevata lubrificazione **evitando i problemi di usura e grippaggio.**

Contiene bisolfuro di molibdeno veicolato che ha un coefficiente d'attrito eccezionalmente basso, in resina acrilica. E' indicato per lubrificare ingranaggi sottoposti a notevoli carichi, come antispruzzo per saldatrici, come distaccante per stampi di pressofusione in alluminio e leghe. **Forma una pellicola asciutta**

**e di lunga durata.** Non contiene siliconi. Aderisce perfettamente a tutti i materiali.

Ottimo distaccante per gomme siliconiche.



**MODALITA' D'USO:** Pulire le superfici da trattare. Agitare bene in modo che la pallina giri liberamente per almeno 30 secondi e spruzzare da una distanza di 15 - 20 cm. Evitare la formazione di strati troppo spessi. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e tenere premuta la valvola fino a quando sia ripulita dai residui

Confezioni da: 400

**PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001:2008**

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02 90963395

*Prodotto ad uso professionale*

**FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'**