



FLOCCULANTE AL CLORURO FERRICO

TA 004

TA 004 **FLO CERIO*** Flocculante al cloruro ferrico

SPECIFICO PER IL SETTORE VETRO

Forma fanghi morbidi e facilmente asportabili. Specifico per l'eliminazione dell'ossido di cerio. A base di un sale solubile del ferro, forma fiocchi piccoli di natura colloidale in grado di catturare anche i minuscoli residui dell'ossido di cerio. Permette di riciclare l'acqua diminuendo i consumi, gli sprechi e le spese di smaltimento. Particolarmente indicato per il settore della lavorazione del vetro.



MODALITA' D'USO: Alcalinizzare i reflui fino a pH9 Aggiungere sotto agitazione secondo necessità da 1 a 5 litri di prodotto per metro cubo di acqua da trattare. Prima di riciclare l'acqua, verificare la compatibilità del pH.

Confezioni da: 30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

