



# SEQUESTRANTE DI CALCIO E MAGNESIO

TA 014

TA 014

Sequestrante di calcio e magnesio

PREVIENE LE INCROSTAZIONI CALCAREE



**Prodotto utile per evitare tutti i problemi derivanti dall'uso di un'acqua incrostante e per prolungare la vita di qualsiasi circuito idraulico.** Mantiene sotto controllo la durezza dell'acqua, prevenendo la formazione di incrostazioni causate dal calcare. Prodotto a base di specifici fosfonati sintetici ad altissimo potere sequestrante. Blocca gli ioni calcio e magnesio responsabili della formazione del calcare



**MODALITA' D'USO:** Effettuare la misura della durezza con l'apposito Kit e calcolare di quanti °F è necessario abbassarne il valore. Litri di sequestrante necessario:  $0.001 \times 0.33 \times V \times F$ , dove V sono i litri di acqua da correggere ed F la differenza (in gradi francesi) fra durezza iniziale e durezza desiderata. Aggiungere il prodotto favorendone la miscelazione.

**ATTENZIONE:** il pH deve essere maggiore di 5; spurgare ogni tanto per ridurre la carica di sali chelanti accumulati.

Confezioni da: 30-65-220



PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001:2008**

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

*Prodotto ad uso professionale*

**FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'**