



SEQUESTRANTE PER VETRERIE

TA 14A

TA 14A **CHELANTE VTR*** Sequestrante per vetrerie

EVITA LE INCROSTAZIONI NELLE MACCHINE DI LAVORAZIONE

Prodotto specifico per le vetrerie, **mantiene sotto controllo la durezza dell'acqua, prevenendo la formazione di incrostazioni dovute a calcare.** Prodotto a base di specifici sequestranti di derivazione fosfonica che cattura gli ioni, calcio e magnesio responsabili della formazione delle incrostazioni.

Protegge le macchine per il taglio e la lavorazione del vetro dal pericolo di incrostazioni calcaree, senza danneggiare i materiali in lavorazione.



MODALITA' D'USO: Effettuare la misura della durezza con l'apposito Kit e calcolare di quanti °F è necessario abbassarne il valore. Litri di sequestrante necessario: $0.001 \times 0.33 \times V \times F$, dove V sono i litri di acqua da correggere ed F la differenza (in gradi francesi) fra durezza iniziale e durezza desiderata. Aggiungere il prodotto favorendone la miscelazione.

ATTENZIONE: il pH delle acque da correggere deve essere maggiore di 5.

Confezioni da: 30

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'