



CHELANTE PER CIRCUITI DI RAFFREDDAMENTO

TA 14T

TA 14T **CHELANTE TORRI** * Chelante per circuiti di raffreddamento

AD ELEVATO POTERE SEQUESTRANTE

Formulato specifico per acque dure. Mantiene sotto controllo la durezza dell'acqua, prevenendo la formazione di incrostazioni causate dal calcare.

Prodotto a base di fosfonati sintetici ad altissimo potere sequestrante.



Blocca gli ioni calcio e magnesio responsabili della formazione del calcare. E' un prodotto utile per evitare tutti i problemi derivanti dall'uso di un'acqua incrostante e per prolungare la vita di qualsiasi circuito idraulico.

MODALITA' D'USO: Effettuare la misura della durezza con l'apposito Kit e calcolare di quanti °F è necessario abbassarne il valore. Litri di sequestrante necessario: $0.001 \times 0.33 \times V \times F$, dove V sono i litri di acqua da correggere ed F la differenza (in gradi francesi) fra durezza iniziale e durezza desiderata. Aggiungere il prodotto favorendone la miscelazione.

ATTENZIONE: il pH deve essere maggiore di 5; spurgare ogni tanto per ridurre la carica di sali chelanti accumulati.

Confezioni da: 30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

