



DEOSSIGENANTE PER ACQUE DI CIRCUITI

TA 015

TA 015 **DEOXI ***

Deossigenante per acque di circuiti

PREVIENE I FENOMENI DI CORROSIONE



Elimina l'ossigeno disciolto nelle acque di caldaia con pressione di esercizio inferiore a 40 atm. Elimina l'ossigeno disciolto nelle acque di alimentazione delle caldaie, **evitando i fenomeni di corrosione** dei condotti idraulici e prolungando la vita degli impianti. Evita il pericolo conseguente al fenomeno della cavitazione, che innesca pericolosi fenomeni di erosione. Agisce trasformando l'ossigeno libero presente nell'acqua in ioni solubili e non corrosivi.

MODALITA' D'USO: Aggiungere il seguente quantitativo di prodotto ogni volta che si alimenta il circuito con acqua nuova:

Temp.alim. Litri x metro cubo

10 °C 1,5

30 °C 1,0

50 °C 0,8

Confezioni da: 30-65-220



PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'