



# ANTINCROSTANTE ANTICORROSIVO PER CIRCUITI

TA 026

TA 026 **ANTINCROST\*** Antincrostante anticorrosivo per circuiti

IMPEDISCE LA FORMAZIONE DI CALCARE E PREVIENE  
LA CORROSIONE

**Agisce impedendo la formazione di depositi calcarei**, l'avvio di fenomeni di corrosione e la proliferazione di microrganismi ed alghe. Contiene componenti non volatili ed è esente da battericidi contenenti cloro. Non è idoneo per il trattamento di circuiti di acqua potabile. Il massimo grado di durezza temporanea tollerabile è di 50°F. Cattura gli ioni calcio-magnesi evitandone la precipitazione e la formazione di incrostazioni. La componente idrogenosolfonica elimina l'ossigeno presente evitando che si scatenino fenomeni di cavitazione delle superfici.



**MODALITA' D'USO:** Aggiungere il prodotto tal quale in ragione di 50-150 grammi per metro cubo di acqua di reintegro della camera di umidificazione.

Confezioni da: 30-65-220

**PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001:2008**

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

*Prodotto ad uso professionale*

**FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'**