



ANTINCROSTANTI DEOSSIGENANTI ANTICORROSIVI

TA 26C

TA 26C **ANTICROST C *** Antincrostante deossigenante anticorrosivo

PRODOTTO MULTIFUNZIONALE PER CALDAIE,
TORRI E GENERATORI DI VAPORE

Per acque di media durezza, agisce impedendo la formazione di depositi calcarei, l'avvio di fenomeni di corrosione e la proliferazione di microrganismi ed alghe nell'acqua. Contiene componenti non volatili ed è esente da battericidi contenenti cloro.



Non è idoneo per il trattamento di circuiti di acqua potabile. Il massimo grado di durezza temporanea tollerabile è di 50°F. Cattura gli ioni calcio-magnesi evitando che precipitano sotto forma di calcare. La componente idrogenosolfonica elimina l'ossigeno presente evitando che si scatenino fenomeni di cavitazione delle superfici.



MODALITA' D'USO: Aggiungere il prodotto tal quale in ragione di 50-150 grammi per metro cubo di acqua di reintegro della camera di umidificazione.

Confezioni da: 30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

