



# FLOCCULANTE PER REFLUI OLEOSI

TA 029

TA 029

Flocculante per reflui oleosi

FORMA FANGHI FACILMENTE PALABILI

**Agisce su acque contenenti residui oleosi e solventi non idrosolubili, chiarificandola e formando fanghi facilmente palabili.** Prodotto a base di bentoniti e carboni attivi che catturano mediante assorbimento le particelle disperse nell'acqua. **Contiene, inoltre, un principio chiarificante a base di solidi alluminio che produce fiocchi colloidali che inglobano lo sporco facendolo precipitare sul fondo.** Ideale per gli impianti di lavaggio delle cisterne e dei serbatoi per il trasporto stradale e navale di oli e idrocarburi, per il trattamento di acque reflue di autolavaggi, distributori di carburante ed industrie in genere. Adatto anche per acque di burattatura metalli.



**MODALITA'D'USO:** Disperdere sotto agitazione fino ad un massimo di 5 Kg. di prodotto per ogni metro cubo di acqua reflua da trattare. Lasciare agire (sempre sotto agitazione) per almeno 15 minuti e successivamente inviare a decantazione o filtrazione.

Confezioni da: 25

**PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001:2008**

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

*Prodotto ad uso professionale*

**FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'**