



ADDITIVO SCIOLGICALCARE PER CIRCUITI AD ACQUA

TA 038

TA 038

Additivo scioglicalcare p/circuiti acqua

DISSOLVE LE INCROSTAZIONI SENZA DOVER FERMARE GLI IMPIANTI



Formulato specifico nella **rimozione ordinaria di depositi salini nei circuiti idraulici e raffreddamento.**

Le caratteristiche disperdenti dei silicati con quelle alcalinizzanti e sgrassanti dei fosfonati di sodio permettono la rimozione delle incrostazioni formate all'interno del circuito mentre l'impianto è in funzione.

La presenza di sostanze disperdenti migliora la sua efficacia disincrostante.

L'assenza di sostanze acide corrosive e fosfati permettono un utilizzo anche su impianti di vecchia data.

MODALITA'D'USO: Preparare una soluzione contenente al max. 50 litri di prodotto per metro cubo d'acqua e farla circolare per 3/4 settimane consecutive. Scaricare ed immettere nuova acqua additivata con un chelante. Se l'impianto fosse notevolmente intasato, si consiglia di scaricarlo completamente dopo una sola settimana di trattamento, di sciacquarlo e di ricaricarlo con una seconda quota di soluzione di prodotto.

Confezioni da: 30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'