



DISINCROSTANTE NON CORROSIIVO PER TORRI

TA 38T

TA 38T **DECALC TORRI** * Disincrostante non corrosivo per torri

ELIMINA IL CALCARE SENZA AGGREDIRE I CIRCUITI

Rimuove le incrostazioni che si formano nei circuiti di raffreddamento e riscaldamento dell'acqua. Agisce senza danneggiare i circuiti idraulici, in quanto non contiene acidi corrosivi, non libera gas e non contiene fosfati.

Composto a base di una speciale miscela di fosfonati sintetici, carbossilati, e sali disperdenti che aggrediscono in modo lento ma costante i depositi senza intaccare le pareti metalliche dei circuiti.



MODALITA' D'USO: Preparare una soluzione contenente al max. 50 litri di prodotto per metro cubo d'acqua e farla circolare per 3/4 settimane consecutive. Scaricare ed immettere nuova acqua additivata con un chelante. Se l'impianto fosse notevolmente intasato, si consiglia di scaricarlo completamente dopo una sola settimana di trattamento, di sciacquarlo e di ricaricarlo con una seconda quota di soluzione di prodotto.

Confezioni da: 30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

