



# FLOCCULANTE PER VERNICI ALL'ACQUA

TA 043

TA 043

Flocculante per vernici all'acqua

PER OFFICINE MECCANICHE E CONCIERIE

Aggrega le particelle di vernice in fiocchi che precipitano e formano un fango facilmente asportabile. L'utilizzo è da abbinare al correttore di pH, in quanto è di natura acida. Il pH ottimale di funzionamento è compreso tra 8 e 9. Sfrutta le proprietà coagulanti delle poliammine combinate con quelle di sali idrosolubili dell'alluminio. Forma fiocchi voluminosi particolarmente efficaci per la rottura delle particelle di vernici all'acqua.



**MODALITA' D'USO:** Dosaggio: 0,1 - 0,5% max. La concentrazione può variare in funzione della quantità di over spray presente nella cabina di verniciatura.

Confezioni da: 30-65-220

**PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001:2008**

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

*Prodotto ad uso professionale*

**FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'**