



DISINCROSTANTE CLORIDRICO INIBITO

TA 49K

TA 049K

I-CHEM 20*

Disincrostante cloridrico inibito

Descrizione

Disincrostante liquido concentrato ed inibito per l'utilizzo in caldaie e boiler.

Caratteristiche principali

Prodotto ideale per compiere una veloce e sicura disincrostazione di caldaie e boiler. Grazie all'uso di additivi bagnanti ed inibitori di corrosione il prodotto è in grado di sciogliere velocemente le più disparate incrostazioni, riscontrabili in caldaie e boiler, senza danneggiare le superfici metalliche trattate.

Benefici

Disincrosta macchine, caldaie e boiler riportandole ad una ottimale efficienza operativa.
Rapida rimozione dei depositi inorganici dalle superfici minimizzando il tempo necessario alla disincrostazione.
Economicità in uso.
Inibendo l'aggressione chimica ai metalli evita il rischio di corrosione e prolunga la durata delle attrezzature.

Modalità d'uso

Può essere utilizzato per attrezzature in ferro. Nel caso di applicazioni su acciaio è necessario rispettare rigorosamente concentrazioni e tempo di contatto. Impianti particolarmente vecchi e incrostati potrebbero evidenziare dopo il trattamento una non perfetta tenuta nei confronti dell'acqua a seguito della rimozione di blocchi di calcare che precedentemente chiudevano eventuali fessure. Un attento esame dell'impianto deve essere effettuato prima dell'avvio dell'operazione di disincrostazione.
Viene utilizzato ad una concentrazione compresa tra 10 e 20% in acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico: liquido limpido

Colore: rosso

Densità relativa (20°C) 1.09 g/ml

pH (tal quale): 1.0

Acidità: 17% (come acido cloridrico)

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono valori di produzione

DA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02 90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'