

DISINCROSTANTE PER TORRI EVAPORATIVE

TA 050

TA 050 **TORRID***

Disincrostante per torri evaporative

LASCIA UNA PROTEZIONE INVISIBILE SULLE SUPERFICI
DISINCROSTATE

Disincrosta e pulisce le superfici degli impianti termici ricoperte da calcare, ossidi di ferro, alghe e fanghiglia, evitando il pericolo di ostruzioni e migliorando lo scambio termico. Rimuove sporcizia ed incrostazioni dagli impianti termici.



Prodotto a base fosforica che distrugge le incrostazioni agendo contemporaneamente sulle superfici metalliche formando un deposito superficiale resistente ai fenomeni di ossidazione.

Esegue un'azione passivante sulle superfici ferrose, che vengono così protette dal pericolo di corrosione.

MODALITA' D'USO: Scaricare l'acqua contenuta nei circuiti. Riempire con nuova acqua e aggiungere il prodotto in quantità corrispondente al 10-30% del volume di acqua totale. Il dosaggio dipende dalla quantità e dalla compattezza delle incrostazioni. Lasciare agire la soluzione, facendola circolare e riscaldandola moderatamente se necessario, tenendo aperti gli sfiati. Controllare i risultati dopo 3-4 ore. Se il pH della soluzione tende ad innalzarsi occorre effettuare un reintegro aggiungendo altro prodotto. Al termine del trattamento scaricare e sciacquare con abbondante acqua, quindi neutralizzare e passivare con apposito prodotto.

AVVERTENZE: Contiene acido fosforico

Confezioni da: 35-70-250

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02 90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

