



ANTISCHIUMA NON SILICONICO

TA 053

TA 053

Antischiuma non siliconico

FACILMENTE DISPERSIBILE

Rompe le schiume persistenti delle vernici all'acqua.

Esente da qualsiasi tipo di sostanza siliconica.

Risolve il problema dell'abbattimento delle schiume particolarmente tenaci e persistenti.

Facilmente dispersibile in acqua, forma un sottile velo frangischiuma sulla superficie del liquido esercitando una forte azione di rottura della tensione superficiale anche in presenza di schiume di tipo spumoso.

Indicato per l'uso in cabine di verniciatura e impianti di depurazione.



MODALITA'D'USO: Può essere utilizzato tal quale spruzzato direttamente sullo strato schiumoso, o aggiunto sotto agitazione da 1 a 5 litri di prodotto per metro cubo d'acqua da trattare, facendolo circolare. Ripetere l'applicazione quando l'effetto anti schiumogeno dovesse incominciare a venire meno.

Confezioni da: 5-30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'