



# FLOCCULANTE IN POLVERE ANIONICO

TA 056

TA 056

Flocculante in polvere anionico

PER MARMISTI, FRANTUMAZIONI, SCAVI

**Formulato specifico per la rapida limpidificazione delle acque utilizzate nel taglio e nella lucidatura del marmo, nel settore degli scavi e nel lavaggio degli inerti.** Agisce mediante acrilamminidi di natura anionica, lavora molto rapidamente su acque a pH superiore a 9, formando fiocchi compatti dall'alta velocità di sedimentazione. **Da utilizzare**, con consumi molto contenuti, **negli appositi impianti dotati di premiscelazione.** Dopo il trattamento si ottiene un'acqua particolarmente limpida, che può essere riutilizzata nell'impianto. I fanghi non si impaccano e non ostruiscono i filtri-prensa.



**MODALITA' D'USO:** Effettuare la premiscelazione aggiungendo, sotto agitazione, da 0,5 a 2 Kg di prodotto per metro cubo di acqua. Lasciare sciogliere completamente la polvere prima di avviare all'impianto.

**AVVERTENZE:** NON SUPERARE IL DOSAGGIO CONSIGLIATO.

Confezioni da: 25

**PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001:2008**

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

*Prodotto ad uso professionale*

**FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'**

