



FLOCCULANTE PER IMPIANTI DI FRANTUMAZIONE

■ TA 061

TA 061 FLO FANGHI GR* Flocculante per impianti di frantumazione

PER FRANTUMAZIONI E SCAVI

Prodotto in **granuli** specifico per la rapida limpidificazione delle acque utilizzate nel **settore degli scavi e nel lavaggio degli inerti**, che sfrutta l'azione chiarificante delle poliacrilammidi anioniche. Formulato che lavora molto rapidamente su acque a pH superiore a 9, formando fiocchi compatti dall'**alta velocità di sedimentazione**.



L' **elevata concentrazione del prodotto** consente un dosaggio molto ridotto, **limitando le incrostazioni** nel fondo del **cono di depurazione**, nelle **veicolazioni dell'acqua** e nelle **filtropresse**. Dopo il trattamento si ottiene un'**acqua** particolarmente **limpida**. I fanghi non si impaccano e **non ostruiscono i filtri-presa**.

MODALITA' D'USO: Effettuare la premiscelazione aggiungendo, sotto agitazione, fino a 0,6 Kg di prodotto per metro cubo di acqua nell'apposita centralina di dissoluzione. Consentire un tempo di maturazione di 1 ora. Effettuare delle prove preliminari per verificare la perfetta funzionalità.

AVVERTENZE: NON SUPERARE IL DOSAGGIO CONSIGLIATO.

Confezioni da: 25



PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'