



TURAFALLE PER CIRCUITI IDRAULICI

TA 074

TA 74 **CICATRIX** *

Turafalle per circuiti idraulici

**SISTEMA
AUTOSIGILLANTE**

SISTEMA AUTOSIGILLANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Formulato ad elevata tecnologia in grado di eliminare le perdite d'acqua in maniera autosigillante. Studiato appositamente per essere impiegato in impianti di riscaldamento con caldaie murali a gas e produzione istantanea di acqua calda, (circuiti a passaggi stretti) riesce, grazie ad una elevata tecnologia a riconoscere la perdita e a sigillarla in maniera resistente all'invecchiamento e durevole nel tempo.

La compatibilità dei componenti estende l'applicazione ai vari tipi di metallo (rame, alluminio, leghe), garantendo sempre la massima performance. Idoneo anche per impianti di riscaldamento a pavimento.



MODALITA' D'USO: Rimuovere fanghiglia, filtri, retine e termometri. Caricare con acqua l'impianto e sfiatare. Impostare la temperatura massima. Aprire completamente le valvole dei radiatori e le valvole miscelatrici. Sfiatare bene e lasciare in funzione. Aggiungere il prodotto in ragione del 2% - 3% sul volume di acqua. Portare l'impianto alla pressione di esercizio normale. Sfiatare nuovamente. Lasciare in funzione per almeno 8 ore. La sigillatura avviene in uno o più giorni. Svuotare l'impianto dopo la sigillatura e dopo la prova di tenuta, riempirlo nuovamente con acqua e liquido protettivo TA 66 ALLARM 1.

AVVERTENZE Agitare bene prima dell'uso. Non aggiungere contemporaneamente ad altri prodotti come antigelo e anticorrosivi.

Confezioni da: 0,5 - 5

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02/90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'