



ADESIVO VINILICO WATER RESISTANT

TL 021

TL 021 **SLIKE D4 *** Adesivo vinilico water resistant

RESISTENTE ALL'ACQUA

Dispersione acquosa di acetato di polivinile permette di avere un'elevata resistenza all'acqua secondo la classe D3 della norma EN 204, con la possibilità di estendere la resistenza alla classe di durabilità D4 per mezzo del catalizzatore in dotazione. **Caratterizzata da un ottimo potere collante, è idonea per applicazioni su legni duri, massicci ed esotici con elevata percentuale di sfibramento/asportazione del legno.** L'eccellente resistenza al "creep" del prodotto si unisce ad un'ottima rapidità di presa, ideale e compatibile per tutti i tipi di legname. Gli incollaggi che si ottengono presentano sempre una resistenza superiore alle sollecitazioni di carichi statici, dimostrati da rotture del supporto stesso con asportazione del legno. Ottimo per manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, balconi, perlinature, travature, cottages, staccionate).

MODALITA' D'USO: Applicare il prodotto tal quale a pennello o rullo nella quantità di circa 150 gr/m² su entrambi i lati da incollare con successivo passaggio in pressa per un tempo non inferiore alle 1 - 2 ore. Per aumentare la resistenza all'acqua e avere la classe di durabilità D4 utilizzare il componente additivo in ragione di 5 parti ogni 100. La miscela mantiene le caratteristiche D4 per 8/10 ore

Confezioni da: 10 +0,5

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel. - 02 90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'