



DISINCROSTANTE PER MALTE CEMENTIZIE

VR 006

VR 006

Disincrostante per malte cementizie

SPECIFICO PER L'EDILIZIA

Miscela bilanciata acida specifica per la rimozione del cemento. Miscela specifica a base di acidi inorganici in grado di sciogliere anche depositi duri e strutturati.

Rimuove cemento e calcestruzzi da betoniere ed altre attrezzature **lasciando le superfici pulite e disincrostate.**

E' indicato anche per asportare macchie saline che si formano su pareti esposte all'umidità.



MODALITA' D'USO: Diluire il prodotto tra il 10% ed il 50% in acqua e versare sulle parti da trattare. Lasciare agire. Se necessario ripetere l'operazione. Sciacquare accuratamente dopo l'uso. La concentrazione ed i tempi di azione variano in funzione della consistenza del deposito da rimuovere.

Confezioni da: 5-30-65-220

PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2008

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02 90963395

Prodotto ad uso professionale

FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'

