



# IMPERMEABILIZZANTE PER CEMENTO

**VR 046**

VR 046

Impermeabilizzante per cemento

**PROTETTIVO E RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI**
**Protegge dall'usura e dagli agenti esterni le pavimentazioni in cemento.**

Le speciali resine acriliche di tipo metile butil metacrilato, formano una pellicola trasparente che rende le superfici impermeabili e antipolvere.

**Resiste ad acidi, alcali, oli minerali, emulsioni oleose e ad alcuni solventi quali nafta, gasolio e kerosene.** Satura le porosità del cemento impedendo la penetrazione dello sporco e la fuoriuscita di efflorescenze saline.



**MODALITA' D'USO:** Il prodotto deve essere applicato almeno 1 mese dopo la fase di pavimentazione. Distribuire con pennello o rullo su pavimento pulito accuratamente. Pavimenti con scarsa porosità: utilizzare il prodotto tal quale. Pavimenti ad alta porosità: applicare una prima mano di prodotto diluito con massimo il 10% di diluente. Attendere 8 ore ed applicare una seconda mano di prodotto tal quale. Il pavimento è agibile dopo circa 12 ore. Resa da 5 a 10 mq. con 1 litro di prodotto a seconda della porosità.

Confezioni da: 32

**PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001:2008**

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02 90963395

*Prodotto ad uso professionale*
**FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'**

 1 pz  
**GRATIS** con  
 1000 unità/anno

 1 pz  
**GRATIS** con  
 30 unità
