



## DISINCROSTANTE PER MANUTENZIONI EDILI

VR 058

VR 058

Disincrostante per manutenzione edili

**ATTIVO SU SMOG, FULIGGINE E RESIDUI CARBONIOSI**

**Prodotto specifico per la pulizia di facciate e superfici in pietra o klinker.**

Prodotto speciale contenente una miscela di acido fluoridrico e fosforico in grado di aggredire anche patine di smog residuale tipico degli edifici del ventesimo secolo.

**Rimuove rapidamente le patine di sporco ed i depositi causati da smog, fuliggine, scarico di autoveicoli.**

**Riporta a nudo le superfici ridonando il colore e la lucentezza originaria.**



**MODALITA' D'USO:** Utilizzare diluito dal 2% al 20% di prodotto a seconda dello sporco da rimuovere e dei tempi di reazione voluti. Sciacquare abbondantemente al termine della operazione.

**AVVERTENZE:** Prima dell'uso effettuare delle prove preliminari e consultare la scheda di sicurezza per le misure precauzionali da adottare.

Confezioni da: 30

**PRODOTTO SOTTO IL CONTROLLO DEL SISTEMA:**

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' CERTIFICATO

**UNI EN ISO 9001:2008**

Stabilimento di Trezzo sull'Adda (Mi) Tel.- 02 90963395

*Prodotto ad uso professionale*

**FORMULA DEPOSITATA PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITA'**

